



<b>Typ</b>	H200 Q Plus	
<b>Model</b>	TP463BC	
<b>Parametry techniczne</b>		
Przepływ powietrza przy sprężu 100 Pa	m <sup>3</sup> /h	300
Przepływ powietrza przy sprężu 150 Pa	m <sup>3</sup> /h	283
Przepływ powietrza przy sprężu 200 Pa	m <sup>3</sup> /h	265
Szerokość	mm	1000
Wysokość bez przyłączy	mm	200
Głębokość	mm	600
Głębokość z uchwytem montażowym	mm	
Materiał obudowy	blacha stalowa z powłoką Zintec	
Kolor	biały	
Masa	kg	32
Średnica przyłącza kanałowego	mm	160
Filtry syntetyczne	G4	
Filtry syntetyczne F7 zamiast G4	opcja	
Moc elektryczna	W	189
Min. zużycie energii wentylatora	W//s	0,55
Min. zużycie energii wentylatora	W/m <sup>3</sup> /h	0,153
Maks. odzysk ciepła	%	83
Przepływ stały	nie	
Klasa energetyczne	A	
Poziom głośności	dB	52
Sterowanie nagrzewnicą kanałową	tak	
Zasilanie elektryczne	230V ~ 50/60Hz, bezpiecznik 3A	
Wymiennik entalpiczny	nie	
Dostępność wykonania lewego i prawego	nie	
Sterownik	Aura T Wi-Fi	
Sterownik zamontowany na jednostce	nie	
Czujnik wilgotności wbudowany	tak	
Możliwość podłączenia 2 dodatkowych czujników: CO2, jakości powietrza lub wilgotności	tak	